

## Colle Murale + TDV

Colle vinylique sans solvants et applicable avec rouleau pour la pose de revêtements muraux et de la toile de verre.

**Domaine d'utilisation:** La *Colle Murale + TDV* de decotric s'utilise pour coller tous types de toiles de verre, revêtements muraux à envers non-tissé, revêtements muraux textiles, textures à peindre, aiguilletés, voiles de rénovation, vinyles sur intissé ainsi que toiles enduites jusqu'à un grammage de 350 g/m<sup>2</sup> sur supports absorbants. La *Colle Murale + TDV* de decotric a une bonne résistance à l'humidité et peut geler au transport sans changement grave de qualité.

**Données techniques:**

Matières premières:	dispersion vinylique, additifs, eau
Densité:	env. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
PH:	env. 9
Consommation:	200 – 300 g/m <sup>2</sup>
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

**Préparation du support:** Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric.

**Mode d'emploi:** Si la colle était gelée et devenue trop épaisse après décongélation, seulement y ajouter un peu d'eau et bien remuer pour ajuster sa consistance.

Appliquer la *Colle Murale + TDV* de decotric avec rouleau à poils moyens ou brosse en largeur d'un lé sur le mur, poser le lé dans la colle fraîche et maroufler.

Ne pas peindre le revêtement mural avant séchage complet de la colle.

Suivre les instructions de pose des fabricants de revêtements muraux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

**Article n°:** 073

**Conditionnements:** Pot de 750 g  
Seaux de 5 kg, de 10 kg et de 18 kg