

Colle Toiles de Verre CTV

Colle vinylique sans solvants et applicable au rouleau pour la pose de voiles de rénovation, toiles de verre et structures ou textures à peindre.

Domaine d'utilisation: La *Colle Murale + TDV* de decotric s'utilise pour coller tous types de toiles de verre, textures à peindre, voiles de rénovation et vinyles sur intissé jusqu'à un grammage de 250 g/m² sur supports absorbants. La *Colle Murale + TDV* de decotric a une bonne résistance à l'humidité et convient aux pièces humides.

Données techniques:

Matières premières:	dispersion vinylique, additifs, eau
Densité:	env. 0,94 g/cm ³
PH:	8 - 9
Consommation:	200 – 250 g/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support: Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Avant le collage sur fonds peints ou à teintes inégales, appliquer une couche du *Primaire Spécial Papiers Peints* de decotric.

Mode d'emploi: Appliquer la *Colle CTV* de decotric avec rouleau à poils moyens ou brosse en largeur d'un lé sur le mur, poser le lé dans la colle fraîche et maroufler.

Ne pas peindre le revêtement mural avant séchage complet de la colle.

Suivre les instructions de pose des fabricants de revêtements muraux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Article n°:

Conditionnements: Seaux de 5 kg, de 10 kg et de 16 kg