

## Colle Raccords

Colle vinylique sans solvants pour le recollage des bords décollés de papiers peints ou de frises décoratives.

<b>Domaine d'utilisation:</b>	La <i>Colle Raccords</i> de decotric s'utilise pour recoller des bords décollés de tous papiers peints, de frises décoratives ou de bordures sur différents supports (papiers peints, peintures, enduits, etc.).
<b>Données techniques:</b>	Matières premières: dispersion vinylique, eau Densité: 1,05 g/cm <sup>3</sup> PH: 4 – 5
<b>Préparation du support:</b>	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.).
<b>Mode d'emploi:</b>	Appliquer la <i>Colle Raccords</i> de decotric directement du tube dans le joint ouvert entre le dos du papier peint et le support, l'étaler régulièrement et bien presser. Le temps de séchage est d'env. 10 à 15 minutes selon la température ambiante et du support.  Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.
<b>Article n°:</b>	074
<b>Conditionnement:</b>	Tube de 60 g