

Reboucheur Granuleux Blanc

Enduit acrylique sans solvants pour l'intérieur et l'extérieur. Recouvrable de peintures, il s'adapte à la structure des enduits talochés et crépis en restant légèrement élastique après séchage.

Domaine d'utilisation:	Le <i>Reboucheur Granuleux Blanc</i> de decotric s'utilise spécialement pour remplir des trous et fissures dans des enduits talochés et crépis acryliques ou minéraux. L'enduit s'applique aussi sur peintures, béton, briques, etc. en épaisseur jusqu'à 10 mm.														
Données techniques:	<table><tr><td>Matières premières:</td><td>émulsion acrylique, charges minérales, eau</td></tr><tr><td>Densité:</td><td>1,8 g/cm³</td></tr><tr><td>PH:</td><td>env. 8</td></tr><tr><td>Résistant au transport à des températures jusqu'à:</td><td>- 15°C</td></tr><tr><td>Résistant après séchage à des températures entre:</td><td>- 20°C jusqu'à + 75°C</td></tr><tr><td>Résistance à la flexion:</td><td>50 % selon la norme DIN 53504</td></tr><tr><td>Marquage émissions dans l'air Intérieur:</td><td>A+</td></tr></table>	Matières premières:	émulsion acrylique, charges minérales, eau	Densité:	1,8 g/cm ³	PH:	env. 8	Résistant au transport à des températures jusqu'à:	- 15°C	Résistant après séchage à des températures entre:	- 20°C jusqu'à + 75°C	Résistance à la flexion:	50 % selon la norme DIN 53504	Marquage émissions dans l'air Intérieur:	A+
Matières premières:	émulsion acrylique, charges minérales, eau														
Densité:	1,8 g/cm ³														
PH:	env. 8														
Résistant au transport à des températures jusqu'à:	- 15°C														
Résistant après séchage à des températures entre:	- 20°C jusqu'à + 75°C														
Résistance à la flexion:	50 % selon la norme DIN 53504														
Marquage émissions dans l'air Intérieur:	A+														
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes. Ouvrir les fissures ou joints en forme de V. Traiter les fonds friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric.														
Mode d'emploi:	<p>Appliquer le <i>Reboucheur Granuleux Blanc</i> de decotric directement dans la fissure ou le joint et lisser. Si nécessaire, adapter la structure avec un pinceau humide. Protéger l'enduit contre la pluie jusqu'au développement d'une pellicule. Recouvrir l'enduit après séchage seulement avec des peintures.</p> <p>Ne convient pas pour les joints de dilatation. Enlever tout de suite les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide. Lors du stockage, résiste à court terme à des températures jusqu'à -15°C. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.</p>														
Article n°:	343														
Conditionnement:	Cartouche de 310 ml														