

## decofill elasto - Reboucheur Elastique

Pâte de rebouchage durablement élastique pour l'intérieur et l'extérieur.

<b>Domaine d'utilisation:</b>	Le <i>decofill elasto Reboucheur Elastique</i> de decotric s'utilise pour remplir joints et fissures jusqu'à une largeur de 5 mm entre tous les supports minéraux (par ex. béton, crépis, brique) ainsi que plaques de plâtre cartonées, céramiques, bois, polystyrène, peintures, laques, papiers peints et tous enduits. Le <i>decofill elasto Reboucheur Elastique</i> de decotric convient aussi pour les joints de raccordement et résiste aux intempéries après séchage.	
<b>Données techniques:</b>	Matière première:	émulsion acrylique en phase aqueuse
	Densité:	1,68 g/cm <sup>3</sup>
	PH:	env. 8
<b>Préparation du support:</b>	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric.	
<b>Mode d'emploi:</b>	Appliquer le <i>decofill elasto Reboucheur Elastique</i> de decotric en épaisseur désiré, puis lisser. Un traitement ultérieur avant la pose de papiers peints ou la mise en peinture n'est pas nécessaire. Le <i>decofill elasto Reboucheur Elastique</i> de decotric peut être recouvert de peintures en phase aqueuse, papiers peints ainsi que laques acryliques ou alkydes sans aromates.  Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.	
<b>Article n°:</b>	162	
<b>Conditionnement:</b>	Tube de 330 g	