

## Plâtre de Scellement et de Moulage

Plâtre blanc naturel et très fin pour des travaux de bricolage et de réparation.

<b>Domaine d'utilisation:</b>	Le <i>Plâtre de Scellement et de Moulage</i> de decotric s'utilise pour fixer des chevilles, des prises et d'autres éléments de construction ainsi que pour le rebouchage rapide des trous et pour le moulage.	
<b>Données techniques:</b>	Matière première:	plâtre naturel
	Densité:	env. 750 g/l
	PH:	env. 7,5
	Rendement:	comme reboucheur: 2,0 – 2,2 kg de poudre pour 1 l d'eau comme masse à verser: 1,5 kg de poudre pour 1 l d'eau
	Temps d'utilisation:	env. 10 minutes
<b>Préparation du support:</b>	Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Traiter les supports farineux, friables ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric.	
<b>Mode d'emploi:</b>	Remplir un récipient d'eau propre et froide, y délayer le <i>Plâtre de Scellement et de Moulage</i> de decotric, puis remuer énergiquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. La pâte est utilisable pendant environ 10 minutes après préparation.  Ne pas appliquer le plâtre à l'extérieur. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.	
<b>Article n°:</b>	118	
<b>Conditionnements:</b>	Sacs de 1,5 kg, de 5 kg et de 25 kg	