

decoflex Enduit de Réparation

Enduit prêt à l'emploi pour le rebouchage des endroits défoncés dans bois, pierre, maçonnerie etc. à l'intérieur et l'extérieur – sans solvants.

Domaine d'utilisation:	Le <i>decoflex Enduit de Réparation</i> de decotric est un enduit polyvalent en pâte pour le rebouchage des trous dans bois, pierre, crépi, béton, maçonnerie, etc. Le <i>decoflex Enduit de Réparation</i> de decotric peut être appliqué jusqu'à une épaisseur de 30 mm par couche et durcit régulièrement sans retrait ou fissures. Il n'est pas adapté pour enduire les matières synthétiques, le verre et les endroits à humidité permanente.	
Données techniques:	Matière première:	résine synthétique, charges, eau
	Densité:	environ 1,9 g/cm ³
	PH:	environ 8
	Code GIS:	M-DF01
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt de poussière et de graisse. Traiter les supports très absorbants, friables ou farineux avec le <i>Durcisseur de Fond LF</i> de decotric. Le bois effrité doit être enlevé jusqu'à la couche saine. Les métaux doivent être dégraissés et dérouillés et doivent être traités avec un primaire.	
Mode d'emploi:	Presser le <i>decoflex Enduit de Réparation</i> de decotric dans les fissures, les joints ou les trous et lisser avec une spatule. Humidifier le support avant de reboucher pour obtenir une adhérence optimale. Pour appliquer des couches fines, on peut ajouter jusqu'à 5 % d'eau au max. Après le séchage complet, l'enduit peut être poncé, scié, percé et peint. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après l'utilisation.	
Stockage:	Stocker bien fermé au frais mais à l'abri du gel.	
Article n°:	033501001	
Conditionnements:	Boîte de 750 g	