

# **Peinture Anti-Taches**

La *Peinture Anti-Taches* de decotric est récurable et s'applique sur crépi, béton, plaques de plâtre cartonnées, peintures, agglomérés de bois, polystyrène, liège, papiers à peindre, etc. Elle isole la nicotine, des taches séchées d'eau, l'acide tannique du bois, des taches de graisse, de bistre, de suie et de vin. Elle peut être recouverte de papiers peints, peintures, revêtements muraux et enduits acryliques mais aussi laissée telle qu'elle est. Elle est sans odeurs et très pauvre en émanations chimiques.

## Caractéristiques :

- tube embout-brosse
- sans solvants
- peinture blanche intérieur en phase aqueuse
- à haut pouvoir couvrant



### Données techniques :

Matières premières	émulsion de résine synthétique, dioxyde de titane, additifs, charges minérales
Densité	env. 1,5 g/ml
PH	8 – 9
Relation de contraste	classe 1 au rendement de 7 m²/litre
Degré de brillance	mate selon la norme EN 13300
Cycles de frottement	> 5.000 DH selon la norme DIN 53778
Résistance au frotte- ment humide	classe 2 selon la norme EN 13300
Rendement	env. 6,5 – 7,5 m²/l par couche
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+

### Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, moisissures, algues). Enlever les badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric et toutes particules mal adhérentes sur le support. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Reboucher les trous et fissures ou lisser avec les enduits decofill intérieur ou decomur intérieur de decotric.

# Mode d'emploi :

Appliquer la *Peinture Anti-Taches* de decotric sur les taches avec la brosse intégrée dans le tube et laisser bien sécher (au moins 8 – 12 heures).

Appliquer deux couches dans le cas de fortes salissures. Appliquer la deuxième couche seulement après séchage complète de la première.

Un taux élevé d'humidité ambiante augmente le temps de séchage. Recouvrir le produit seulement après séchage complet. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer la brosse tout de suite à l'eau et bien refermer le tube.

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr

Etat au 01/09/2023

#### Remarque

# Informations techniques



### Indications importantes:

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages :

Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/g, PA) : 30 g/l

Ce produit contient au maximum 1 g/I COV

# Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

# Stockage:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

### **Elimination:**

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 01 12.

### Informations administratives:

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
014208001	4007955142089	250 ml