

Joint Carrelage

Pâte blanche à base de résine synthétique pour réparer rapidement des joints de carreaux à l'intérieur.

Domaine d'utilisation: Le *Joint Carrelage* de decotric s'utilise notamment pour remplir des joints de carreaux céramiques ou verres ainsi que ceux de faïences ou mosaïques.

Données techniques:

Matières premières:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
Couleur:	blanc
Densité:	env. 1,8 g/cm ³
PH:	env. 8 – 9
Temps de séchage:	4 – 7 heures selon l'épaisseur de couche, la capacité d'absorption du support ainsi que la température ambiante et du support
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support: Les joints à réparer doivent être secs, solides et exempts d'agents de séparation (poussière, graisse, résidus de savon, etc.). Enlever les particules mal adhérentes dans les joints en grattant.

Mode d'emploi: Presser le *Joint Carrelage* de decotric dans les endroits endommagés et enlever le surplus de la pâte par ex. avec une spatule en caoutchouc. Le joint réparé doit être complètement rempli. Enlever les excédents du produit sur les carreaux avant séchage avec une éponge humide. Avant de remplir les joints des carreaux, recouvrir les carreaux poreux, mats et sans glaçure (par ex. avec un ruban adhésif). Les joints réparés avec le *Joint Carrelage* de decotric sont résistants à l'eau après séchage.

Ne pas appliquer sur du silicone ou dans des joints au sol. Enlever les éventuels surplus ou taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Article n°: 128

Conditionnement: Tubes de 400 g