

## Vernis à Effets

Vernis sans solvants avec paillettes brillantes pour la décoration exceptionnelle des pièces ou du décor.

<b>Domaine d'utilisation:</b>	Les <i>Vernis à Effets</i> de decotric sont des vernis acryliques satinés sans solvants avec 6 différents effets: éclatant doré, brillant bleuté, argenté, rubis, émeraude, saphir. Les vernis s'appliquent sur papiers peints, peintures, briques, maçonnerie, crépis, terre cuite, polystyrène et presque tous autres supports à l'intérieur. Après le séchage des vernis, ceux-ci deviennent transparents et seulement les paillettes inclus restent visibles.										
<b>Données techniques:</b>	<table><tr><td>Matières premières:</td><td>dispersion acrylique, pigments d'effet, additifs, eau</td></tr><tr><td>Densité:</td><td>env. 1,05 g/ml</td></tr><tr><td>PH:</td><td>7 – 8</td></tr><tr><td>Rendement:</td><td>0,8 – 1,2 m<sup>2</sup>/l</td></tr><tr><td>Marquage émissions dans l'air intérieur:</td><td>A+</td></tr></table>	Matières premières:	dispersion acrylique, pigments d'effet, additifs, eau	Densité:	env. 1,05 g/ml	PH:	7 – 8	Rendement:	0,8 – 1,2 m <sup>2</sup> /l	Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+
Matières premières:	dispersion acrylique, pigments d'effet, additifs, eau										
Densité:	env. 1,05 g/ml										
PH:	7 – 8										
Rendement:	0,8 – 1,2 m <sup>2</sup> /l										
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+										
<b>Préparation du support:</b>	Le support doit être propre, sec, solide et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, etc.). Traiter des supports trop absorbants, friables ou farineux avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric. Nettoyer les supports salis avec la <i>Lessive Professionnelle</i> de decotric. Avant d'étaler les vernis sur du papier peint qui vient d'être collé, faire attention que celui-ci est déjà complètement sec.										
<b>Mode d'emploi:</b>	<p><b>Avant application, bien secouer le pot!</b></p> <p>Les <i>Vernis à Effets</i> de decotric sont prêts à l'emploi et peuvent être appliqués avec pinceau, rouleau à poils moyens ou pistolet airless. Le plus de pression vous exercez sur le moyen d'application, le plus vous étalez les paillettes. Nous recommandons de ne pas diluer les vernis, car il est possible que l'adhérence des paillettes sera réduite.</p> <p>Pour le goût individuel, les vernis peuvent être teintés jusqu'à 4 % avec les <i>decomix Colorants Concentrés Universels</i> de decotric.</p> <p>En application des <i>Vernis à Effets</i> sur notre <i>Primaire Spécial Papiers Peints</i> teinté ou non, l'aspect légèrement rugueux de celui-ci fait mieux ressortir les paillettes inclus dans les vernis.</p> <p>Les vernis peuvent ultérieurement être recouverts de peintures ou d'enduits bien résinés.</p> <p>Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.</p>										
<b>Indications importantes:</b>	Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages: - Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/a, PA): 30 g/l (2010) - Ce produit contient au maximum 1 g/l COV										
<b>Articles n°:</b>	791 éclatant doré, 792 brillant bleuté, 793 argenté, 794 rubis, 795 émeraude, 796 saphir										
<b>Conditionnement:</b>	Pots de 1,5 l										