Decofill Enduit Façades et Pièces Humides

Domaine d'utilisation:
Enduit acrylique prêt à l'emploi pour réparer, lisser et recouvrer plafonds, murs et façades rugueuses dans des locaux humides (par. Ex. Cuisines, salles de bain, garages) et à l'extérieur. Il est facile à poncer et durcit sans former des fissures.

Caractéristiques:
- Haute résistance à l'humidité
- Renforcé de fibres
- Facile à poncer

Données techniques:

Matières premières:	Dispersion de résine synthétique, charges minérales, additifs, eau
Densité:	env. 1,8 g/cm^3
Valeur pH:	8 -9

Préparation du support:
S'utilise sur tous supports minéraux (p. ex. béton, maçonnerie, crépis à base de ciment, plâtre ou chaux), sur des peintures à dispersion et de façade. Ne pas applicable sur bois, métaux, verre et matières synthétiques.
Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, etc.). Traiter les supports friables, farineux et très absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Enlever toutes particules mal adhérents du support. Reboucher au préalable les trous et fissures profonds par un enduit à base de ciment (p. ex. decomur enduit extérieur ou decoplast V30).

Mode d'emploi:
Appliquer l'enduit avec une lisseuse jusqu'à une épaisseur de 5mm par couche et le lisser à l'eau. Si une épaisseur plus importante est requise, rajouter une couche supplémentaire après que la première couche est séchée.
En cas de besoin, les surfaces traitées à l'enduit peuvent être poncées après le séchage – dans ce cas-ci, traiter la surface avec le Durcisseur de fonds LF pour lier la poussière de ponçage.

Indications importantes:
Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage:
Stocker le récipient bien fermé et au frais, mais à l'abris du gel. Le stocker hors de la portée des enfants.

Elimination:
Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

N° d'article	GENCODE	Conditionnement
034301001	4007955343011	400g
034304001	4007955343042	8 kg

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden
Tél. 0049 (0)5541 / 7003 -21, www.decotric.fr

Etat au 09/08/2023

Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.