

Colle Polyvalente

Colle amylicée renforcée de résine synthétique pour papiers peints normaux, spéciaux et vinyles légers.

Domaine d'utilisation: La *Colle Polyvalente* s'utilise pour coller tous types de papiers peints normaux, spéciaux et vinyles légers sur tous supports minéraux et plaques de plâtre cartonnées.

Données techniques:

Matières premières:	amidon, résine synthétique
Densité:	env. 0,3 – 0,4 g/cm ³
PH:	env. 8 – 9
Solubilité:	env. 5 minutes
Consommation:	env. 200 ml/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support: Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints de decotric*. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decomur intérieur* ou *decofill intérieur*. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la *Peinture Isolante* de decotric. Avant la pose de papiers peints sur fonds bloqués, appliquer une couche du *Primaire Opacifiant* de decotric.

Mode d'emploi:

Délayer la *Colle Polyvalente* dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 5 minutes, puis remuer encore une fois.

Appliquer la colle régulièrement avec une brosse sur le dos du papier peint, plier les lés en portefeuille, les poser après le temps de détrempe indiqué et bien maroufler.

Pour des supports d'absorption faible, pour coller des papiers vinyles moyens ou lourds et pour renforcer la résistance contre l'humidité, ajouter jusqu'à 20 % de la Colle Frises Décoratives de decotric.

Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers peints. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau.

Utilisation	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 200 g	Rendement / Surface
Papiers normaux légers et moyens	1 : 30	6 l	6 – 7 rouleaux
Papiers normaux lourds, spéciaux, à peindre et vinyles légers	1 : 25	5 l	5 – 6 rouleaux

Article n° : 052

Conditionnement: Paquet de 200 g