

Colle Intissés CI

Colle prête à l'emploi et renforcée de résine synthétique pour une application avec rouleau directe sur le mur.

Domaine d'utilisation:	La <i>Colle Intissés CI</i> de decotric s'utilise pour coller des papiers peints intissés, vinyles sur intissé et textures à peindre. La colle s'applique directement sur le mur avec rouleau à poils moyens. Elle est renforcée de résine synthétique et sans solvants.										
Données techniques:	<table><tr><td>Matières premières:</td><td>amidon, résine synthétique, additifs, eau</td></tr><tr><td>Densité:</td><td>env. 1 g/cm³</td></tr><tr><td>PH:</td><td>env. 11</td></tr><tr><td>Consommation:</td><td>env. 200 – 240 ml/m²</td></tr><tr><td>Marquage émissions dans l'air intérieur:</td><td>A+</td></tr></table>	Matières premières:	amidon, résine synthétique, additifs, eau	Densité:	env. 1 g/cm ³	PH:	env. 11	Consommation:	env. 200 – 240 ml/m ²	Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+
Matières premières:	amidon, résine synthétique, additifs, eau										
Densité:	env. 1 g/cm ³										
PH:	env. 11										
Consommation:	env. 200 – 240 ml/m ²										
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+										
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints et badigeons avec le <i>Décol' Papiers Peints</i> de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits <i>decofill intérieur</i> , <i>decomur intérieur</i> ou <i>decofill instant</i> de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF (sans solvants)</i> de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la <i>Peinture Isolante</i> de decotric. Avant la pose de papiers peints intissés sur fonds bloqués ou à teintes inégales, appliquer une couche du <i>Primaire Spécial Papiers Peints</i> de decotric.										
Mode d'emploi:	<p>Pour coller des papiers intissés et vinyles sur intissé, appliquer la colle régulièrement avec un rouleau à poils moyens en largeur de deux lés sur le mur, poser les lés dans la colle fraîche et maroufler. Pour coller des textures à peindre, procéder de la même façon pour seulement un lé.</p> <p>Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers intissés. Ne pas diluer la colle. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau.</p>										
Article n°:	0429										
Conditionnements:	Seaux de 2,5 l, de 5 l et de 10 l										