

Primaire Papiers Peints blanc

Le *Primaire Papiers Peints blanc* de decotric s'applique sur tous les fonds minéraux à l'intérieur ainsi que sur plaques de plâtre cartonnées, papiers peints, peintures et polystyrène. L'accrochage de papiers intissés, de texture à peindre, de revêtements muraux textiles ou à envers non-tissé et de la toile de verre est idéal grâce à la surface légèrement rugueuse du produit séché. Le produit est aussi idéal pour les travaux de rénovation intérieure pour lesquels il faut un support blanc, par ex. l'application d'enduits décoratifs ou de peintures. Le *Primaire Papiers Peints blanc* de decotric est microporeux, renforce la solidité des supports, réduit l'absorption et remplit les microfissures. Il peut aussi être teinté jusqu'à 10 % avec des colorants universels, par ex. les *decomix Colorants Universels Concentrés*, ou jusqu'à 15 % avec les *decolor Peintures Colorées* pour mieux faire ressortir la couleur du papier intissé ainsi que les teintes des paillettes des *Vernis Muraux à Effets* de decotric. Le *Primaire Papiers Peints blanc* de decotric ne doit pas être recouvert et peut être laissé tel qu'il est si une surface très mate du mur est désirée.

Caractéristiques :

- optimal pour les revêtements muraux transparents, en particulier les papiers intissés
- assure une capacité d'absorption régulière
- pour une adhérence optimale des revêtements grâce à sa surface rugueuse
- le support reste microporeux
- peut être teinté avec les *decolor Peintures Colorées* ou des colorants universels concentrés
- sans solvants
- rendement: 1 l pour env. 8m²

Données techniques :

Matière première:	dispersion de résine synthétique, titandioxyde, additifs, eau
Densité:	env. 1,5 g/ml
Valeur PH:	8 - 9
Rendement :	env. 5 – 10 m ² /l
Marquage émissions dans l'air intérieur :	A+

Préparation du support :

Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decomur intérieur* ou *decofill intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric.

Mode d'emploi :

Le *Primaire Papiers Peints blanc* de decotric est prêt à l'emploi et s'applique avec pinceau, brosse, rouleau ou pistolet avec buse adapté (la granulométrie est de 0,2 mm au maximum). Ne pas diluer! Attendre le séchage complet avant des recouvrements ultérieurs. Le temps de séchage est de 6 à 8 heures selon l'absorption du support, l'humidité et la température de la chambre.

Indications importantes :

Pour enduire sur le primaire, y appliquer seulement des enduits fortement résinés. Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:

- Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/g, PA): 30 g/l
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr ou www.decotric.de.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 01 12.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
012911001	4007955129011	2,5l
012912001	4007955129028	5l
012913001	4007955129035	10l



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.