

Lavabilisateur pour papiers peints et peintures

Liquide prête à l'emploi pour protéger des surfaces contre des salissures et l'eau.

Domaine d'utilisation: Le *Lavabilisateur* de decotric donne une couche protectrice transparente, lessivable et satinée aux papiers peints, peintures, enduits décoratifs, RPE, etc. à l'intérieur. Le produit facilite ainsi le nettoyage autour des lavabos, fours, interrupteurs électriques, etc.

Données techniques:

Matières premières:	dilution acrylique, additifs, eau
Densité:	env. 1,0 g/cm ³
PH:	7 – 8
Consommation:	100 – 150 ml/m ² par couche

Préparation du support: Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, etc.). Nettoyer les supports salis avec la *Lessive Professionnelle* de decotric.

Mode d'emploi: Le *Lavabilisateur* de decotric est prêt à emploi et s'applique avec pinceau, brosse ou pistolet airless. Le degré de brillance dépend de la structure du support.

Pour obtenir un aspect brillant sur des supports lisses, ne pas diluer le *Lavabilisateur* de decotric. Pour des supports rugueux, en appliquer deux couches.

Pour obtenir des surfaces satinées, diluer le *Lavabilisateur* avec de l'eau (1:1).

Le *Lavabilisateur* de decotric peut aussi être utilisé (selon le degré d'absorption du support dilué jusqu'à 1:4) comme primaire pour fonds trop absorbants.

Le produit n'adhère pas sur matières plastiques, bois brut et métaux. Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Indications importantes:

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:
- Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/b, Wb): 100 g/l (2010)
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

Article n°: 116

Conditionnements: Bouteille de 250 ml
Bouteille de 1 l