

Colle d'Assemblage FIX

Colle acrylique sans solvants en cartouche pratique pour un collage sûr de différents matériaux surtout à l'intérieur.

Domaine d'utilisation:	La <i>Colle d'Assemblage FIX</i> de decotric s'utilise pour coller des plinthes, lambris, plaques de décoration et d'isolation en polystyrène, ornements muraux, carreaux, mosaïques, etc.	
Données techniques:	Matières premières:	dispersion de résine synthétique, charges, additifs, eau
	Densité:	env. 1,3 g/cm ³
	PH:	7 – 8
	Consommation:	env. 300 – 500 g/m ²
	Marquage émissions dans l'air intérieur:	C
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, etc.). Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric. Si le matériel à coller ne peut absorber aucune humidité, au moins le support doit être absorbant.	
Mode d'emploi:	Appliquer la <i>Colle d'Assemblage FIX</i> de decotric sous forme de plot ou de cordon sur les pièces à coller et les bien presser sur le support. Des pièces lourdes doivent être fixées jusqu'au durcissement de la colle. Ne convient pas pour coller des matériaux métalliques, en polyéthylène ou polypropylène. Ne pas appliquer aux endroits fréquemment humides à l'extérieur. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.	
Article n°:	092	
Conditionnement:	Cartouche de 310 ml = 400 g	