

Reboucheur de Réparation Rapide

Enduit acrylique très blanc pour reboucher rapidement des trous de chevilles ou de clous ainsi que des petites fissures à l'intérieur. Convient pour pièces humides.

Domaine d'utilisation: Le *Reboucheur de Réparation Rapide* de decotric s'utilise notamment pour dans remplir des petits trous et fissures surtout dans supports minéraux et plaques de plâtre.

Données techniques:

Matières premières:	résine synthétique, charges, dioxyde de titane, additifs, eau
Couleur:	blanc
Densité:	env. 1,8 g/cm ³
PH:	env. 8 – 9
Temps de séchage:	30 à 45 minutes selon l'épaisseur de couche, la capacité d'absorption du support ainsi que la température ambiante et du support
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support: Les petits trous et fissures à reboucher doivent être secs, solides et exempts d'agents de séparation (poussière, graisse, résidus de savon, etc.). Enlever les particules mal adhérentes.

Mode d'emploi: Presser le *Reboucheur de Réparation Rapide* de decotric dans les endroits endommagés et enlever le surplus de la pâte par ex. avec une spatule en caoutchouc. Les trous ou fissures réparés doivent être complètement remplis. Enlever les surplus du produit avant séchage.

Ne pas appliquer sur de la silicone ou dans des joints au sol. Enlever les taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Article n°: 032601001

Conditionnement: Tube de 400 g