

Enduit Spécial Bois

Enduit acrylique à teinte brune et sans solvants pour égaliser des surfaces en bois ou des panneaux de process endommagés à l'intérieur.

Domaine d'utilisation:	L' <i>Enduit Spécial Bois</i> de decotric s'utilise pour réparer ou lisser des surfaces en bois et des panneaux de process (MDF, HDF) avant leur recouvrement avec laques acryliques ou alkydes. Il s'applique en épaisseur de 0 à 3 mm par couche et il est facile à poncer.	
Données techniques:	Matières premières:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
	Couleur:	brun
	Densité:	env. 1,8 g/cm ³
	PH:	env. 7,5 – 8,5
	Consommation:	env. 1,8 kg par m ² et mm d'épaisseur
	Temps de séchage:	6 – 12 h selon l'épaisseur appliquée, l'absorption et température du support ainsi que la température ambiante
Préparation du support:	Le support doit être solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile pour bois, graisse, etc.). Traiter du bois brut ou trop absorbant avant application avec un primaire spécial bois.	
Mode d'emploi:	<p>Bien malaxer le tube avant utilisation du produit. Appliquer l'<i>Enduit Spécial Bois</i> de decotric avec spatule japonaise ou couteau à enduire jusqu'à une épaisseur de 3 mm par couche. L'enduit séché se laisse facilement poncer et peut être recouvert de toutes laques acryliques ou alkydes ainsi que de peintures. Dans le cas de trous profonds, répéter le travail après le séchage de la première couche.</p> <p>Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.</p>	
Article n°:	338	
Conditionnement:	Tube de 400 g	