

Strip Décapant en Poudre

Décapant alcalin et sans solvants pour enlever des laques alkydes et des peintures à base de matières naturelles.

Domaine d'utilisation:	Le <i>Strip Décapant en Poudre</i> de decotric s'utilise pour enlever des recouvrements à base de matières naturelles (par ex. peintures à l'huile, gomme laques, etc.) ainsi que pour enlever des laques alkydes. Il est idéal pour la restauration des meubles anciens et ne coule pas sur les surfaces verticales. Il peut être vendu en self-service sans consultation suivant les normes pour l'année 2010.	
Données techniques:	Matières premières:	soude, carbonate de calcium, cellulose
	Densité:	0,40 g/cm ³
	PH:	environ 13
	Consommation:	environ 500 g/m ²
Mode d'emploi:	<p>Délayer le <i>Strip Décapant en Poudre</i> de decotric dans de l'eau froide en remuant. Laisser gonfler 30 minutes, puis remuer de nouveau. Démontez les objets métalliques avant l'application. Appliquez le décapant au pinceau ou couteau à enduire inox en couche épaisse et laissez agir plusieurs heures jusqu'à ce que des cloques apparaissent. Recouvrez les surfaces traitées avec un foil plastique pour éviter un séchage prématuré. Pour des couches épaisses, laissez agir une demi-journée.</p> <p>Enlever la couche en pelant ou avec un couteau à enduire inox après un temps d'action suffisant. Le décapant déjà utilisé peut de nouveau servir.</p> <p>Nettoyer la surface à l'eau, puis la neutraliser avec du vinaigre dilué dans de l'eau (0,1 l de vinaigre dans 2,5 l d'eau).</p> <p>Attention! La feuille de placage du bois contre-plaqué peut se lever si on attend trop longtemps et suivant la qualité de la colle. Le bois de chêne et autres bois à fort taux de tannin peuvent noircir. Dans ce cas, utiliser notre <i>Poudre de blanchissage pour bois</i> ou un autre dégriseur.</p> <p>Ne pas appliquer sur du verre, aluminium ou autres matières non résistants à l'alcalinité. Couvrir les surfaces qui ne doivent pas être décapées avec un foil plastique pour les protéger contre des éclaboussures. Enlever des éclaboussures tout de suite avec un chiffon humide.</p> <p>Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à +10°C. Nettoyer les outils à l'eau.</p>	
Indications importantes:	Xi – Irritant Risque de lésions oculaires graves. Irritant pour la peau. Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/ du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières.	
Stockage:	Au moins 2 ans si stocké bien fermé au sec et frais.	
Article n°:	143	
Conditionnement:	Paquet de 1 kg	