

Huile pour Briques et Pavés [®] *Glutoclean*

Rencorce et rafraîchit les couleurs sans effet brillant et fait ainsi mieux ressortir le naturel du matériau et la structure de sa surface. Réduit la pénétration de salissures et de taches. Les surfaces poreuses deviennent plus résistantes aux salissures et à l'eau et ainsi plus facile à entretenir. Pour le traitement initial ou ultérieur des supports absorbants tels que briques, pavés, tuiles, dalles céramiques non émaillées, dalles en terre cuite, grès cérame, pierre naturelle ou reconstitué. Applicable à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques :

- pour briques, dalles, tuiles, carreaux et dalles en terre cuite, pierre naturelle ou pierre reconstitué
- renforce et rafraîchit les couleurs
- protège contre salissures et taches
- pour l'intérieur et l'extérieur
- 1 l pour env. 15 – 20 m²



Données techniques :

Densité	0,85 g/ml
Valeur de pH	-
Aspect	transparent
Odeur	neutre

Mode d'emploi :

Avant application, le revêtement doit être sec, propre et exempt de tâches. Appliquer le Glutoclean Huile pour Briques et Dalles avec un rouleau à poils synthétiques moyens ou un pinceau souple en couche mince et régulière. Seulement appliquer la quantité que le support peut absorber (éviter la formation de flaques). Enlever les surplus éventuels avec un chiffon absorbant. Une application en plusieurs couches est conseillée pour les matériaux très absorbants ou poreux dans un écart de 15 minutes. Protéger les surfaces traitées de l'humidité au moins 24 heures.

Indications importantes :

Ne convient pas aux revêtements de sols non absorbants. Les surfaces doivent être bien séchées. Laisser sécher les surfaces après un nettoyage à fond au moins 48 heures. Avant application, tester sur un endroit peu visible. Température du support lors de l'application de +5° à +25 °C. Eteindre le chauffage au sol au moins 12 heures avant application.

Consignes de sécurité :

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

ANTIPOISON/ un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la locale/nationales/régionales réglementation de l'élimination des déchets Contient: Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
030903074	4044899309031	750 ml

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.