

Glutolin S15

Colle professionnelle en poudre pour tous les papiers peints, voiles de rénovation, textures à peindre et toiles de verre.

Applicable avec brosse, rouleau, pistolet airless et machine à encoller. Haute adhérence au collage sur supports difficiles, résistante à l'alcalinité et transparente après séchage.

Caractéristiques :

- a base de méthylcellulose fortement renforcée de résine synthétique
- 800 g pour 45 – 65 m²



Données techniques :

Matière première:	méthylcellulose, résine synthétique, additifs
Densité:	environ 0,43 g/cm ³
PH:	environ 8
Solubilité:	prête en 15 minutes
Consommation:	environ 200 g/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, propre, lisse, normalement absorbant et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, etc.). Enlever anciens papiers peints et badigeons avec le *Glutolin TA Décolleur de Papiers Peints* ainsi que particules mal adhérentes. Reboucher trous et fissures ou lisser avec les enduits *Glutofill WF* ou *Glutofill WG*. Traiter les fonds friables ou farineux ainsi que les fonds trop absorbants avec le *Glutogrund LF Durcisseur de Fonds* ou les préencoller.

Mode d'emploi :

Délayer 800 g de la *Glutolin S15* dans de l'eau propre et froide (voir tableau – dilutions à respecter), puis continuer à remuer. Laisser reposer environ 15 minutes, brasser à nouveau énergiquement : la colle est prête.

Encollage traditionnelle : Appliquer la colle régulièrement avec brosse ou encolleuse sur le dos du papier peint, plier les lés, les coller sur le support après le temps de détrempe indiqué et maroufler.

Encollage du mur : Appliquer la colle en largeur d'un lé au rouleau à poils moyens ou pistolet airless, poser le revêtement mural, qui ne nécessite pas de temps de détrempe, dans la colle fraîche et maroufler avec un balai de colleur ou un rouleau caoutchouc.

Humidifier le dos des revêtements muraux à envers papier avant la pose au mur.

Indications importantes :

Suivre les instructions de pose du fabricant de papiers ou revêtements muraux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
061902074	4044899619024	800 g
061904074	4044899619048	5 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.