

Glutolin K10

Colle en poudre pour revêtements muraux textiles, voiles de rénovation et toiles de verre. Application avec rouleau, pistolet airless ou encolleuse et facile à stocker.

Caractéristiques :

- stockage peu encombrant
- prête en 15 minutes
- longue conservation
- 500 g pour 4,5 – 5,5 kg de colle préparée = env. 25 m²
- 1 kg pour 9 – 11 kg de colle préparée = env. 50 m²



Données techniques :

Matières premières	méthylcellulose, éther d'amidon, résine synthétique
Densité	0,45 g/cm ³
PH	env. 8
Consommation	env. 200 g/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le décolleur *Glutolin TA*. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *Glutolin WF* ou *Glutolin WG*. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Glutogrund LF Durcisseur de Fonds*. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec une peinture isolante. Avant le collage de revêtements translucides sur fonds à teintes inégales ou le collage sur fonds bloqués, appliquer une couche du *Glutogrund TP Primaire Papiers Peints*.

Mode d'emploi :

Délayer la colle *Glutolin K10* dans de l'eau propre et froide (voir tableau) en remuant. Laisser reposer environ 15 minutes, puis remuer encore une fois.

Appliquer la colle directement sur le mur en largeur d'un lé avec rouleau à poils moyens ou pistolet airless (buse d'un diamètre d'env. 0,65 mm selon le fabricant), puis poser le revêtement mural dans la colle fraîche et maroufler.

Après application avec une machine à encoller sur le dos du revêtement, poser le lé sur le mur et maroufler. Humidifier le dos des revêtements muraux à envers papier avant encollage.

Ne pas peindre le revêtement mural avant séchage complet de la colle.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications importantes :

Suivre en tous cas les instructions des fabricants de revêtements muraux.
Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
063701074	4044899637011	500 g
063702074	4044899637028	1 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.