

## Glutolin L

*Glutolin L* s'utilise comme liant pour détrempes et badigeons en améliorant leur facilité d'application et en augmentant leur résistance à l'usure. Il résiste à l'alcalinité de la chaux et du ciment.

### Caractéristiques :

- bon pouvoir liant des pigments
- facile à utiliser
- 125 g pour 3 kg de liant

### Données techniques :

Matières premières:	méthylcellulose
Densité:	0,45 g/cm <sup>3</sup>
PH:	env. 7
Solubilité:	prêt après env. 20 minutes



### Mode d'emploi :

Saupoudrer le *Glutolin L* en remuant dans de l'eau propre et froide. Remuer de nouveau après env. 20 minutes. Le *Glutolin L* peut maintenant être ajouté dans la suspension de chaux ou craie. La quantité ajoutée du liant devrait être 10 %.

Réduire avant application du badigeon ou de la détrempe l'absorption des supports fortement absorbants avec une dilution du *Glutolin L*.

### Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
062701074	4044899627012	125 g

### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.