

## Glutofix 600

Colle pour l'étiquetage et le bricolage. Appropriée pour papier, carton, posters, papiers peints, étiquettes et similaires. Idéal pour préparer du papier mâché.

### Caractéristiques :

- pour tous travaux de bricolage avec du papier
- sans agents de conservation et sans solvants
- préparable à l'eau froide
- à séchage transparent
- 125 g pour 4 – 6 kg de colle



### Données techniques :

Matières premières:	Méthylcellulose
Densité:	0,5 g/cm <sup>3</sup>
PH:	6 – 7

### Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et dépourvu d'agents de séparation (huile de décoffrage, graisse, poussière etc.). Enlever des anciens papiers peints ainsi que peintures mal adhérentes ou solubles à l'eau. Egaliser des fissures, trous et inégalités avec l'enduit *Glutofill WG* ou *Glutofill WF*. Traiter des supports friables ou farineux avec le *Glutogrund LF Durcisseur de Fonds*. Préencoller des supports très absorbants ou les traiter aussi avec le durcisseur.

### Mode d'emploi :

Saupoudrer le contenu du paquet en remuant dans de l'eau propre et froide. Remuer encore quelques instants et après 20 minutes de nouveau. Appliquer la colle de préférence avec un pinceau sur le matériau à coller et le poser tout de suite.

Le *Glutofix 600* est transparent en séchant et reste soluble à l'eau.

### Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
062801074	4044899628019	125 g

### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.