

Glutolin BW

La colle *Glutolin BW* s'utilise pour coller des revêtements muraux textiles, papiers vinyles lourds, bordures, frises, toiles de verre et revêtements muraux à envers mousse. La colle peut aussi servir comme additif pour renforcer des colles à papiers peints préparés.

Caractéristiques :

- haute adhérence initiale et finale
- sans solvants
- séchage transparent
- résistant à l'humidité
- consommation : env. 250 g/m



Données techniques :

Matières premières	dispersion vinylique, eau
Densité	env. 1,03 g/cm ³
PH	env. 9
Rendement	200 – 300 g/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Glutolin TA Décolleur de Papiers Peints*. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *Glutofill WF* ou *Glutofill WG*. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Glutogrund TP*.

Mode d'emploi :

Pour coller des revêtements muraux :

Étaler régulièrement la colle *Glutolin BW* avec rouleau, pinceau ou brosse sur le support en largeur d'un lé, poser le lé dans la colle fraîche et maroufler. S'il est prescrit d'étaler la colle directement sur le revêtement mural, respecter le temps de détrempe, puis le poser sur le mur. Suivre les instructions du fabricant des revêtements muraux.

Pour coller des frises ou bordures :

Humidifier le dos, puis étaler régulièrement la colle *Glutolin BW*. Plier la bordure ou frise, l'enrouler et laisser détremper. Après le temps de détrempe indiqué, appliquer la frise ou bordure sur le support et la presser régulièrement. Suivre les instructions du fabricant des frises décoratives ou bordures.

Comme additif pour colles à papiers peints :

La *Glutolin BW* peut augmenter la force adhésive et la résistance contre l'humidité des colles à papiers peints. Si désiré, ajouter la *Glutolin BW* de decotric dans la colle à papiers peints préparée. La quantité à rajouter est d'environ 15-20 %.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.
Nettoyer les outils à l'eau après l'utilisation.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
064501074	4044899645016	750 g
064503074	4044899645030	5 kg
064504074	4044899645047	10 kg
064505074	4044899645054	18 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.