

proNatur Badigeon à la Chaux

Peinture minérale blanche à base de chaux hydratée pour des recouvrements intérieurs.

- **recouvrement minéral très fin**
- **bon pouvoir couvrant et haute blancheur**
- **réduit l'humidité ambiante par sa forte microporosité**
- **possède des caractéristiques naturelles contre les moisissures**
- **sans agents de conservation, solvants et plastifiants**
- **peut être teintée**
- **1 l suffit pour env. 6 m²**

Domaine d'utilisation:

Pour supports minéraux intérieurs tels que enduits et crépis à base de plâtre, chaux, ciment ou argile, maçonnerie et béton ainsi que plaques de plâtre cartonnées ou de fibro-plâtre, toiles minérales à peindre et supports similaires. Grâce à sa structure microcristalline, la peinture a une haute microporosité et améliore ainsi l'humidité ambiante des chambres.

Données techniques:

Matières premières: chaux hydratée, cellulose, eau, additifs
 Couleur: blanc
 Densité: env. 1,3 kg/l
 pH: > 10
 Granulométrie: fin

Controlée suivant AgBB:

Accomplit les exigences de l'AgBB (Comité pour l'évaluation des risques sur la santé des produits du bâtiment)

Préparation des supports:

Le support doit être sec, solide et propre. Enlever toutes particules mal adhérentes et badigeons.

Mode d'emploi:

Bien remuer le Badigeon à la Chaux et l'appliquer avec pinceau, spalter ou rouleau. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche après séchage complet de la première.

Mise en teinte:

La peinture peut être teintée avec max. 3 % de colorants minéraux ou concentrés (seulement types LW-Oxyd).

Séchage:

Sous conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative de l'air, support moyennement absorbant), le temps de séchage est d'env. 8 heures.

Consommation:

1 litre appliqué en une seule couche suffit pour env. 6 m² – selon la structure du support. La consommation exacte est à déterminer sur place.



Indications:

Ne pas appliquer en dessous de +5 °C du support et de l'air ambiante. Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau. Couvrir des surfaces à ne pas peindre (par ex. verre, bois etc.). La peinture peut toujours être recouverte avec le même type de produit. Avant application d'autres types de peintures, enlever le badigeon avec de l'eau en brossant. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Pour des informations importantes pour la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit (Cat.: A/a, PA) = 30 g/l (2010). Ce produit contient au max. 0,5 g/l de COV.

Stockage et élimination:

Stocker les récipients bien fermés au frais mais hors du gel. Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage. Eliminer des restes séchés du produit avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Eliminer des restes liquides suivant le code déchets N° 08 01 12. Ne pas jeter les restes et résidus dans les égouts ou dans la nature.

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
068502108	4016215107348	5 l
068503108	4016215107355	10 l

Etat au 11/04/2019

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.