

proNatur Peinture à l'Argile

Peinture intérieure avec de l'argile naturelle. Très microporeuse avec un aspect de réduction d'humidité et d'harmonisation du climat ambiante.

- mate à bon pouvoir couvrant
- idéal pour recouvrir des crépis à base d'argile
- à pH neutre
- sans solvants et plastifiants
- peut être teintée
- microporeuse

Domaine d'utilisation:

Pour supports minéraux intérieurs tels que enduits et crépis à base de plâtre, chaux, ciment ou argile, maçonnerie et béton ainsi que plaques de plâtre cartonnées ou de fibro-plâtre, papiers à peindre, peintures bien adhérentes et supports similaires.

Données techniques:

Matières premières: argile, poudre de marbre, caolin, méthylcellulose, amidon modifié, eau, additifs
 Couleur: blanc
 Densité: env. 1,6 kg/l
 pH: 7 - 9
 Granulométrie: fin

Contrôlée suivant AgBB:

Accomplit les exigences de l'AgBB (Comité pour l'évaluation des risques sur la santé des produits du bâtiment)

Préparation des supports:

Le support doit être sec, solide et propre. Enlever toutes particules mal adhérentes et badigeons. Traiter des surfaces friables, farineuses ou trop absorbantes avec le proNatur Primaire.

Mode d'emploi:

Bien remuer la Peinture à l'Argile et l'appliquer avec pinceau, rouleau ou pistolet approprié. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche. Dans ce cas, la première couche peut être diluée avec max. 10 % d'eau. Appliquer la deuxième couche seulement non diluée après séchage complet de la première.

Mise en teinte:

La peinture peut être teintée avec max. 4 % de colorants concentrés.

Séchage:

Sous conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative de l'air, support moyennement absorbant), le temps de séchage est d'env. 6 - 12 heures.

Consommation:

1 litre appliqué en une seule couche suffit pour 6 - 8 m² – selon la structure du support. La consommation exacte est à déterminer sur place.



Indications:

Ne pas appliquer en dessous de +5 °C du support et de l'air ambiante. Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Pour des informations importantes pour la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité.

Contient des substances biocides (substances de conservation): Contient Méthylisothiazolinone//Benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit (Cat.: A/a, PA) = 30 g/l (2010). Ce produit contient au max. 0,5 g/l de COV.

Stockage et élimination:

Stocker les récipients bien fermés au frais mais hors du gel. Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage. Eliminer des restes séchés du produit avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Eliminer des restes liquides suivant le code déchets N° 08 01 12. Ne pas jeter les restes et résidus dans les égouts ou dans la nature.

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
066602108	4016215107126	5 l
066603108	4016215107133	10 l

Etat au 17/04/2019

Fabrication: Baufan Bauchemie Leipzig GmbH · 04178 Leipzig, Allemagne

Vendu par: decotric GmbH · Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden · Allemagne Tél.: +49 (0)5541/7003-21 · export@decotric.fr

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.