

baufan[®] Sous-Couche

est une peinture primaire blanche diluable à l'eau pour optimiser l'absorption du support. Egalement pour améliorer l'accroche des peintures de finition. Pour murs et plafonds. Convient idéalement à tous supports minéraux, crépis, béton, plaques de plâtre ainsi que revêtements et peintures aqueuses bien adhérents.

- ▲ **sous-couche blanche pour l'intérieur**
- ▲ **améliore l'accroche et harmonise les couleurs**
- ▲ **sans solvants**

Domaine d'application

baufan[®]Sous-Couche est une peinture primaire blanche diluable à l'eau pour optimiser l'absorption du support. Egalement pour améliorer l'accroche des peintures de finition. Pour murs et plafonds. Convient idéalement à tous supports minéraux, crépis, béton, plaques de plâtre ainsi que revêtements et peintures aqueuses bien adhérents.

Données techniques

Matières premières:	dispersion de résine synthétique, titar additifs, eau
Densité:	env. 1,5 g/ml
PH:	8 - 9
Rendement:	env. 5 - 10 m ² /l
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Ingrédients

Dispersion acrylique, dioxyde de titane, silicates, carbonate de calcium, eau, additifs. Contient des substances de conservation: méthylisothiazolone/ benzoisothiazolinone. Peut provoquer une réaction allergique.

Contient des substances de conservation : benzoisothiazolone/ méthylchloroisothiazolinone/ méthylisothiazolinone (3 :1). Peut provoquer une réaction allergique.

Préparation du support

Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decomur intérieur* ou *decofill intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric.

Application

Le support doit être propre, sec, solide, normalement absorbant, exempt d'agents de séparation et sans fissures. Enlever tous revêtements mal adhérents et anciens badigeons. Bien remuer la peinture avant utilisation. Appliquer avec rouleau, pinceau, brosse ou pulvérisateur airless. Nettoyer les outils directement après

utilisation avec de l'eau claire, en ajoutant du savon ou du liquide vaisselle si besoin.



Température de travail

Minimum + 5 °C pour le support, le produit et l'air ambiante.

Indications importantes

Le temps de séchage dépend de la température ambiante. Un degré d'humidité ambiante supérieur à 90 %, surtout en combinaison avec des températures basses, peuvent diminuer le temps de séchage et les performances du produit.

Indications importantes

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:
Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/g, PA): 30 g/l
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

Etat au 12/04/2019

Fabrication: Baufan Bauchemie Leipzig GmbH · 04178 Leipzig, Allemagne

Vendu par: decotric GmbH · Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden · Allemagne Tél.: +49 (0)5541/7003-21 · export@decotric.fr

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.



Informations techniques

Consignes de sécurité

Assurer une ventilation efficace lors de l'application et du séchage. Eviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas verser dans les canalisations, les égouts ou sur le sol. Tenir hors de portée d'enfants. Délai minimal de conservation si fermé et stocké correctement: voir étiquette sur le couvercle.

Consommation

1 l = 6 - 7 m² par couche selon le support.

Stockage

Stocker le seau bien fermé dans un endroit frais mais hors du gel. Les seaux non entamés se conservent si stockés adéquatement au moins jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.

Élimination

Code de déchet n° 080120. Ne déposer au recyclage que des seaux entièrement vidés. Déposer des restes séchés du produit selon le code de déchet n° 170904 (déchets de construction et de démolition en mélange) ou avec les ordures ménagères.

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
061402083	4016215175965	90 x 5,0 l/palette
061404083	4016215175972	33 x 15,0 l/palette

Etat au 12/04/2019

Fabrication: Baufan Bauchemie Leipzig GmbH · 04178 Leipzig, Allemagne

Vendu par: decotric GmbH · Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden · Allemagne Tél.: +49 (0)5541/7003-21 · export@decotric.fr

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.