

Colle Revêtements Muraux

Colle vinylique sans solvants pour revêtements muraux lourds jusqu'à un grammage de 350 g/m². La *Colle Revêtements Muraux* de decotric s'utilise pour coller des revêtements muraux textiles ou vinyles, bordures, toiles de verre et toiles de rénovation ainsi que bordures et frises en papier, vinyle ou intissé. La colle peut aussi servir comme additif pour renforcer des colles à papiers peints préparés.

Caractéristiques :

- sans solvants ni plastifiants
- très haute adhérence initiale
- colle même vinyle sur vinyle
- transparent après séchage
- très haute résistance à l'humidité



Données techniques :

Matières premières	dispersion vinylique, éther d'amidon, eau, additifs
Densité	env. 1,02 g/cm ³
PH	9,5 – 10,5
Rendement	200 – 300 g/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill Enduit intérieur* ou *decomur S45 Super Enduit intérieur* decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants et les surfaces poncées avec le *Durcisseur de Fonds LF* (sans solvants) decotric.

Mode d'emploi :

Pour coller des revêtements muraux : Bien remuer la colle avant application et l'étaler régulièrement avec rouleau à poils moyens ou brosse sur le support en largeur d'un lé. Poser le lé dans la colle fraîche et maroufler régulièrement pour chasser les bulles d'air. Poser les lés bord à bord. S'il est prescrit d'étaler la colle directement sur le revêtement mural, respecter le temps de détrempe, puis le poser sur le mur. Peindre les revêtements à peindre seulement après séchage complet de la colle. En tout cas, suivre les instructions du fabricant des revêtements muraux.

Pour coller des frises ou bordures : Humidifier le dos, puis étaler régulièrement la *Colle Revêtements Muraux* de decotric. Plier la bordure ou frise, l'enrouler et laisser détremper. Après le temps de détrempe indiqué, appliquer la frise ou bordure sur le support et la presser régulièrement. Suivre les instructions du fabricant des frises décoratives ou bordures.

Comme additif pour colles à papiers peints : La *Colle Revêtements Muraux* peut augmenter la force adhésive et la résistance contre l'humidité des colles à papiers peints. Si désiré, l'ajouter dans la colle à papiers peints préparée. La quantité à rajouter est d'environ 15-20 %. Consommation : Env. 250 g/m².

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications importantes :

Ne pas diluer la colle. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais hors du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Elimination :

Eliminer seulement des récipients complètement vidés au recyclage. Eliminer des restes séchés du produit avec les ordures ménagères comme déchets de chantier. Eliminer des restes frais du produit selon le code déchets N° 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
001202001	4007955012023	3 kg
001203001	4007955012030	5 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.